



Identifikácia: OA85/40-ZR

EC- Vyhlásenie o parametroch

Výrobca: MOL Plc.
Október huszonharmadika út
18. 1117 Budapest
Hungary

Miesto výroby: MOL Plc.
Zala Refinery
H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6.

Týmto vyhlasuje, že výrobok oxidovaný asfalt spĺňa požiadavky Európskej normy: MSZ EN 13304:2009

Maďarský ekvivalent normy
MSZ EN 13304:2009 Asfalty a asfaltové spojivá - Špecifikácie oxidovaných asfaltov

Obchodný názov výrobku:

Oxidovaný asfalt 85/40

Použitie výrobku: Hydroizolácie stavieb, konštrukcií a základov. Hydroizolačne a tepelne aplikované lepidlá pre strešné krytiny. Nátery a povrchové úpravy oceľových rúrok, konštrukcií proti korózii.

V súlade s normou MSZ EN 13304, bola vykonaná počiatočná skúška, na ktorú sa vzťahuje osvedčenie notifikovaného laboratória.

Názov a adresa skúšobných laboratórií:

MOL Nyrt. Százhalombatta Production MOL I Quality Control
Zala Refinery Quality Control (NAT-1-1015/2012)
H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 6.

V rámci vstupných testov boli overené nasledovné charakteristiky: 2077616

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Testovacia metóda	Jednotka	Špecifikácia
Bod mäknutia	MSZ EN 1427	°C	80-90
Penetrácia pri 25 °C	MSZ EN 1426	10 ⁻¹ mm	35-45
Bod lámavosti	MSZ EN 12593	°C	≤ -15
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (podľa Clevelanda)	MSZ EN ISO 2592	°C	> 250
Rozpustnosť	EN 12592	%	≥ 99
Zmena hmotnosti po zahriatí	EN 13303	%	≤ 0,5

Százhalombatta, 27. Apríl 2016.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Miklós Sziva
Funkcia: Prevádzkový manažér MOL
Produktový manažér

Podpis: 